

DESCRIPTION

Dispositif facilitant le travail des binômes en permettant :

- Traction du personnel lors d'un sauvetage
- Le maintien de Lance en limitant son effort
- L'amarrage d'un tuyau
- L'amarrage d'échelle
- Le transport de matériel (mains libre)
- Sécurisation d'échelles (Auto-sauvetage)



- Sangle : matière 100% polyester
- Longueur : 1,65m
- Largeur : 25mm
- Tension maximale d'utilisation de 250 kg
- **Composé de :**
 - 1 boucle de serrage
 - 1 Couture
 - 1 Bande Velcro
 - 1 Etiquette
 - 1 Bande réfléchissante

AFFECTATION ET CONDITIONNEMENT



MISE EN ŒUVRE



Retrouver la notice d'utilisation
constructeur ainsi qu'une vidéo de
démonstration



TRANSPORT

La sangle est accrochée sur le
dossard A.R.I

Celle-ci est en dotation collective et
ne doit pas être dans les poches
des tenues de feu



LIMITES D'UTILISATION

Cette sangle n'est pas un E.P.I. elle n'est pas
conçue pour la protection contre les chutes

ENTRETIEN

Un nettoyage régulier facilite une bonne vérification des coutures et l'état de la sangle sur un produit textile propre :

- Lavez la sangle à l'eau tiède avec un savon doux (exemple : savon de Marseille) à 30 °C au maximum puis rincez abondamment
- Utilisez uniquement du savon, tous les autres produits d'entretien comme par exemple les solvants, détachants, dégraissants sont trop puissants et non compatibles avec le polyester et peuvent détériorer le produit
- Laissez sécher la sangle dans un local bien ventilé et à l'abri de la lumière directe du soleil (U.V)

VALIDATION
Groupement Logistique
LCL Xavier VAN ELSUWE